

Destaques entre os atalhos de teclado & modelos de código do NetBeans IDE

6.1

Procurando, pesquisando e substituindo

Ctrl-F3	Pesquisar palavra no ponto atual
F3/Shift-F3	Procurar próximo/anterior no arquivo
Ctrl-F/H	Procurar/substituir no arquivo
Alt-F7	Procurar utilizações
Ctrl-Shift-F/H	Procurar/substituir em projetos
Alt-Shift-U	Resultado da procura de utilizações
Alt-Shift-H	Desativar realce em pesquisas
Ctrl-R	Renomear
Ctrl-U, então U	Converter seleção para maiúsculas
Ctrl-U, então L	Converter seleção para minúsculas
Ctrl-U, então S	Alternar entre maiúsculas/minúsculas
Ctrl-Shift-V	Colar formatado

Navegando através do código-fonte

Ctrl-O/Alt-Shift-O	Ir para tipo/arquivo
Ctrl-Shift-T	Ir para teste JUnit
Alt-O	Ir para código-fonte
Ctrl-B	Ir para declaração
Ctrl-G	Ir para linha
Ctrl-Shift-M	Alternar entre adicionar/remover marcador
Ctrl-Shift-ponto/vírgula	Marcador próximo/anterior
Ctrl-ponto/vírgula	Próx./Ant. erro de uso /compilação
Ctrl-Shift-1/2/3	Selecionar em Proj./Arq./Favoritos

Ctrl-[Mover para parêntese correspondente
Ctrl-K/Ctrl-Shift K	Próx./ant. palavra correspondente
Alt-Esquerda/Alt-Direita/Ctrl-Q	Ir para a edição ant./próx./última

Codificando em Java

Alt-Insert	Gerar código
Ctrl-Shift-I	Corrigir todas as importações da classe
Alt-Shift-I	Corrigir a importação da classe selecionada
Alt-Shift-F	Formatar seleção
Alt-Shift Esquerda/Direita/Para cima/Para baixa	Mover linhas para esquerda/direita/cima/baixo
Ctrl-Shift-Cima/D	Copiar linhas para cima/baixo
Ctrl/Alt-F12	Inspecionar membros/hierarquia
Ctrl-/	Adicionar/remover comentário das linhas
Ctrl-E	Excluir a linha atual

Codificando em C/C++

Alt-Shift-C	Ir para declaração
Ctrl-F9	Avaliar expressão

Codificando em Ruby

Ctrl-Shift-A	Pular ação Rails > visualização
Alt-Shift-ponto/vírgula	Selecionar próximo/anterior elemento
Ctrl-Shift-Espaço	Exibir documentação
Ctrl-Shift-T	Ir do arquivo de teste para o arquivo

SOA

Tab-Shift-Setas	Mover através dos elementos
Alt-Shift-F	Busca avançada
Alt/Shift-Enter	Expandir/contrair elementos
Ctrl-Shift-F9	Exibir BPEL Mapper

UML

Alt-Shift-A/O	Inserir atributo/operação no elemento selecionado
Ctrl-Shift-F	Ajustar digrama à janela
F8	Alternar janela de Visão geral
Ctrl-Shift-5	Selecionar diagrama UML ativo

Compilação, teste e execução

F9	Compilar pacote/ arquivo
F11	Construir projeto principal
Shift-F11	Limpar e construir projeto principal
Ctrl-Q	Definir parâmetros de requisição
Ctrl-Shift-U	Criar teste JUnit
Ctrl-F6/Alt-F6	Executar teste JUnit no arquivo/projeto
F6/Shift-F6	Executar projeto principal/arquivo

Abrindo e alternando entre visualizações

Ctrl-Tab (Ctrl-`)	Alternar entre documentos abertos
Shift-Escape	Maximizar janela (alternar)
Ctrl-F4/Ctrl-W	Fechar janela selecionada no momento
Ctrl-Shift-F4	Fechar todas as janelas
Shift-F10	Abrir menu contextual
Alt-Shift-D	Desacoplar janela

Destaques entre os atalhos de teclado & modelos de código do NetBeans IDE

6.1

Depuração

Ctrl-F5	Inicializar depuração do projeto principal
Ctrl-Shift-F5	Inicializar depuração do arquivo atual
Ctrl-Shift-F6	Inicializar depuração do teste para o arquivo (JUnit)
Shift-F5/F5	Parar/Continuar sessão de depuração
F4	Executar até localização do cursor no arquivo
F7/F8	Passar dentro/sobre
Ctrl-F7	Passar fora
Ctrl-Alt-Cima	Ir para método chamado
Ctrl-Alt-Baixo	Ir para o método chamado
Ctrl-F9	Avaliar expressão
Ctrl-F8	Alternar ponto de interrupção
Ctrl-Shift-F8	Novo ponto de interrupção
Ctrl-Shift-F7	Nova inspeção

Ao digitar no Editor de código-fonte, é possível gerar o texto da coluna da direita da lista abaixo apenas digitando a abreviação da coluna correspondente e então pressionar Tab.

Modelos de código para editor Java

En	Enumeration
----	-------------

Ex	Exception
Ob	Object
Psf	public static final
Psfb	public static final boolean
Psfi	public static final int
Psfs	public static final String
St	String
ab	abstract
bo	boolean
br	break
ca	catch (
cl	class
cn	continue
df	default:
dowhile	do { } while (<i>condition</i>);
eq	equals
ex	extends
fa	false
fi	final
fl	float
forc	for (Iterator <i>it</i> = <i>collection</i> .iterator(); <i>it</i> .hasNext();) { <i>Object elem</i> = (<i>Object</i>) <i>it</i> .next(); }
fore	for (<i>Object elem</i> : iterable) { }
fori	for (int <i>i</i> = 0; <i>i</i> < <i>arr</i> .length; <i>i</i> ++) { }
fy	finally
ie	interface
ifelse	if (<i>condition</i>) {} else { }
im	implements
iof	instanceof
ir	import
le	length
newo	<i>Object name</i> = new <i>Object</i> (<i>args</i>);
pe	protected

pr	private
psf	private static final
psfb	private static final boolean
psfi	private static final int
psfs	private static final String
pst	printStackTrace();
psvm	public static void main(String[] args) { }
pu	public
re	return
serr	System.err.println ("");
sout	System.out.println ("");
st	static
sw	switch (
sy	synchronized
tds	Thread.dumpStack();
th	throws
trycatch	try { catch (Exception <i>e</i>) {}
tw	throw
twnew	throw new
wh	while (
whileit	while (<i>it</i> .hasNext()) { <i>Object elem</i> = (<i>Object</i>) <i>it</i> .next(); }

Modelos de código do editor JSP

ag	application.getAttribute(" ")
ap	application.putAttribute(" ",)
ar	application.removeAttribute(" ")
cfgi	config.getInitParameter(" ")
jspf	<jsp:forward page=" "/>
jspg	<jsp:getProperty name=" " property=" "/>
jspi	<jsp:include page=" "/>
jspp	<jsp:plugin type=" " code="" codebase=""></jsp:plugin>
jsps	<jsp:setProperty name=" " property=" "/>
jspu	<jsp:useBean id=" " type=" "/>

Destaques entre os atalhos de teclado & modelos de código do NetBeans IDE

6.1

oup	out.print(" ")
oupl	out.println(" ")
pcg	pageContext.getAttribute(" ")
pcgn	pageContext.getAttributeNamesInScope(" ")
pcgs	pageContext.getAttributeScope(" ")
pcr	pageContext.removeAttribute(" ")
pcs	pageContext.setAttribute(" ",)
pg	<%@page %>
pga	<%@page autoFlush="false"%>
pgb	<%@page buffer=" kb"%>
pgc	<%@page contentType=" "%">
pgerr	<%@page errorPage=" "%">
pgex	<%@page extends=" "%">
pgie	<%@page isErrorPage="true"%>
pgim	<%@page import=" "%">
pgin	<%@page info=" "%">
pgit	<%@page isThreadSafe="false"%>
pgl	<%@page language="java"%>
pgs	<%@page session="false"%>
rg	request.getParameter(" ")
sg	session.getAttribute(" ")
sp	session.setAttribute(" ",)
sr	session.removeAttribute(" ")
tglb	<%@taglib uri=" "%">

Para alterar configurações padrão:

1. Escolha Ferramentas > Opções no menu principal.
2. Para **modelos de código**, selecione Editor e clique na aba Modelos de código. Aqui você também pode alterar a **tecla de expansão**, de Tab para outra.
3. Para **atalhos do teclado**, selecione Mapa de teclas e selecione o perfil na lista suspensa Perfil.

Lista completa de atalhos de teclado:

wiki.netbeans.org/wiki/view/KeymapProfileFor60