

NetBeans IDE 6.5 キーボードショートカットとコードテンプレート

検索・置換

Ctrl-F3	挿入ポイントで単語を検索
F3/Shift-F3	ファイル内で次/前を検索
Ctrl-F/H	ファイル内で検索/置換
Alt-F7	使用法を検索
Ctrl-Shift-F/H	プロジェクト内で検索/置換
Alt-Shift-U	「使用法を検索」の結果
Alt-Shift-H	検索結果の強調表示をオフ
Ctrl-R	名前を変更
Ctrl-U, U	選択した文字列を大文字に変換
Ctrl-U, L	選択した文字列を小文字に変換
Ctrl-U, S	選択した文字列の大文字/小文字を切り替え
Ctrl-Shift-V	書式付きでペースト
Ctrl-I	高速検索フィールドにジャンプ

ソースコードのナビゲート

Ctrl-O/Alt-Shift-O	型/ファイルに移動
Ctrl-Shift-T	JUnit テストに移動
Alt-O	ソースに移動
Ctrl-B	宣言に移動
Ctrl-G	行に移動
Ctrl-Shift-M	ブックマークの追加/削除を切り替え
Ctrl-Shift-ピリオド (.)/ コンマ (,)	次/前のブックマーク
Ctrl-ピリオド (.)/ コンマ (,)	次/前の使用/コンパイルエラー
Ctrl-Shift-1/2/3	プロジェクト/ファイル/お気に入り内で選択
Ctrl-[キャレットを一致した括弧に移動
Ctrl-K/Ctrl-Shift K	次/前の一一致する語
Alt-上矢印/下矢印	次/前のマークされた出現

Java コーディング

Alt-Insert	コードを生成
Ctrl-Shift-I	すべてのクラスのインポートを修正
Alt-Shift-I	選択したクラスのインポートを修正
Alt-Shift-F	選択内容を整形
Alt-Shift-左矢印/ 右矢印/上矢印/下矢印	行を左/右/上/下にシフト

Ctrl-Shift-上矢印/ 下矢印	行を上/下にコピー
Ctrl/Alt-F12	メンバー/階層を検査
Ctrl-/	コメント行を追加/削除
Ctrl-E	現在の行を削除

C/C++ コーディング

Alt-Shift-C	関数または変数に移動
Ctrl-F9	式を評価

Ruby コーディング

Ctrl-Shift-A	Rails のアクションまたはビューに移動
Alt-Shift-ピリオド (.)/ コンマ (,)	次/前の要素を選択
Ctrl-Shift-スペース	ドキュメントを表示
Ctrl-Shift-T	テストファイルからファイルにジャンプ

SOA

Tab-Shift-矢印	要素間を移動
Alt-Shift-F	詳細検索
Alt/Shift-Enter	要素を展開/収縮
Ctrl-Shift-F9	BPEL マッパーを表示

UML

Alt-Shift-A/O	属性/操作を選択した要素に挿入
Ctrl-Shift-F	図をウィンドウに合わせる
F8	「概要」ウィンドウを切り替え
Ctrl-Shift-5	アクティブな UML 図を選択

コンパイル・テスト・実行

F9	パッケージ/ファイルをコンパイル
F11	主プロジェクトを構築
Shift-F11	主プロジェクトを削除して構築
Ctrl-Q	要求パラメータを設定
Ctrl-Shift-U	JUnit テストを作成
Ctrl-F6/Alt-F6	ファイル/プロジェクトで JUnit テストを実行
F6/Shift-F6	主プロジェクト/ファイルを実行

ビューの表示・切り替え

Ctrl-Tab (Ctrl-`)	開くドキュメントの切り替え
Shift-Esc	ウィンドウを最大化 (切り替え)
Ctrl-F4/Ctrl-W	選択しているウィンドウを閉じる
Ctrl-Shift-F4	全ウィンドウを閉じる
Shift-F10	コンテキストメニューを開く
Alt-Shift-D	ウィンドウの合体を解除

デバッグ

Ctrl-F5	主プロジェクトのデバッグを開始
Ctrl-Shift-F5	現在のファイルのデバッグを開始
Ctrl-Shift-F6	ファイルの JUnit テストのデバッグを開始
Shift-F5/F5	デバッグセッションを停止/継続
F4	ファイル内のカーソル位置まで実行
F7/F8	ステップイン/ステップオーバー
Ctrl-F7	ステップアウト
Ctrl-Alt-上矢印	呼び出し先メソッドへ移動
Ctrl-Alt-下矢印	呼び出し元メソッドへ移動
Ctrl-F9	式を評価
Ctrl-F8	ブレークポイントを切り替え
Ctrl-Shift-F8	新規ブレークポイント
Ctrl-Shift-F7	新規ウォッチポイント

ソースエディタで入力する場合、次の一覧の左列に記載されている略語を入力して Tab キーを押すと、右列にあるテキストを生成できます。

Java エディタコードテンプレート

En	Enumeration
Ex	Exception
Ob	Object
Psf	public static final
Psfb	public static final boolean
Psfi	public static final int
Psfs	public static final String
St	String
ab	abstract
bo	boolean
br	break
ca	catch (
cl	class

NetBeans IDE 6.5 キーボードショートカットとコードテンプレート

cn	continue
df	default:
dowhile	do { } while (<i>condition</i>);
eq	equals
ex	extends
fa	false
fi	final
fl	float
forc	for (Iterator <i>it</i> = <i>collection.iterator</i> (); <i>it.hasNext</i> ();) { <i>Object elem</i> = (<i>Object</i>) <i>it.next</i> (); }
fore	for (<i>Object elem</i> : <i>iterable</i>) { }
fori	for (int <i>i</i> = 0; <i>i</i> < <i>arr.length</i> ; <i>i</i> ++) { }
fy	finally
ie	interface
ifelse	if (<i>condition</i>){}else { }
im	implements
iof	instanceof
ir	import
le	length
newo	<i>Object name</i> = new <i>Object</i> (<i>args</i>);
pe	protected
pr	private
psf	private static final
psfb	private static final boolean
psfi	private static final int
psfs	private static final String
pst	printStackTrace();
psvm	public static void main(String[] <i>args</i>){ }
pu	public
re	return
serr	System.err.println ("");
sout	System.out.println ("");
st	static
sw	switch (
sy	synchronized

tds	Thread.dumpStack();
th	throws
trycatch	try {} catch (Exception <i>e</i>) {}
tw	throw
twnew	throw new
wh	while (
whileit	while (<i>it.hasNext</i> ()) { <i>Object elem</i> = (<i>Object</i>) <i>it.next</i> (); }

JSP エディタコードテンプレート

ag	application.getAttribute(" ")
ap	application.putAttribute(" ",)
ar	application.removeAttribute(" ")
cfgi	config.getInitParameter(" ")
jspf	<jsp:forward page=" "/>
jspg	<jsp:getProperty name=" " property="" />
jspi	<jsp:include page=" "/>
jspp	<jsp:plugin type=" " code="" codebase=""></jsp:plugin>
jsps	<jsp:setProperty name=" " property=""/>
jspu	<jsp:useBean id="I" type=""/>
oup	out.print(" ")
oupl	out.println(" ")
pcg	pageContext.getAttribute(" ")
pcgn	pageContext.getAttributeNamesInScope(" ")
pcgs	pageContext.getAttributeScope(" ")
pcr	pageContext.removeAttribute(" ")
pcs	pageContext.setAttribute(" ",)
pg	<%@page %>
pga	<%@page autoFlush="false"%>
pgb	<%@page buffer=" kb"%>
pgc	<%@page contentType=" "%>
pgerr	<%@page errorPage=" "%>
pgex	<%@page extends=" "%>
pgie	<%@page isErrorPage="true"%>
pgim	<%@page import=" "%>
pgin	<%@page info=" "%>
pgit	<%@page isThreadSafe="false"%>

pgl	<%@page language="java"%>
pgs	<%@page session="false"%>
rg	request.getParameter(" ")
sg	session.getAttribute(" ")
sp	session.setAttribute(" ",)
sr	session.removeAttribute(" ")
tglb	<%@taglib uri=" "%>

デフォルト設定の変更

1. メインメニューから「ツール」>「オプション」を選択します。
2. コードテンプレートは、「エディタ」を選択して「コードテンプレート」タブをクリックします。ここでは、拡張キーを Tab から別のものに変更することもできます。
3. キーボードショートカットは、「キーマップ」を選択して「プロファイル」ドロップダウンリストからプロファイルを選択します。

キーボードショートカットの全一覧

<http://wiki.netbeans.org/KeymapProfileFor60>